

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY PRZENOŚNIKA MINI 24 V

W odpowiednich polach należy wpisać wymaganą informację lub zaznaczyć wariant.

Dla firmy		Telefon	
Osoba kontaktowa		E-mail	
Oznaczenie projektu		Data	
		Ilość	

ROZMIARY PRZENOŚNIKA	Całkowita długość przenośnika L:		mm	Szerokość przenośnika S: (maks. 200 mm)		mm
	Osiowa długość przenośnika R:		mm	Szerokość pasa (maks. 185 mm)		mm

PODSTAWA KONSTRUKCJI	W ofercie ma być ujęta podstawa ?	TAK ☐	NIE ☐			
	Wysokość H ₁		mm			
	Wysokość H ₂		mm			
	Sposoby zakończenia podstawy:					
		Mocowanie kątowe	Regulowana stopka	Obrótowe koło z hamulcem	Obrótowe koło bez hamulca	Nieruchome koło

NAPĘD	24 V DC bez zasilacza	☐
	24 V DC z zasilaczem	☐

SZYBKOŚĆ PRZESUWU PASA	V nominalna (50 Hz)		m/min	
	Tolerancja (+/-) od nominalnej prędkości (50 Hz)		m/min	
	V maksymalna (m/min)		V minimalna (m/min)	
	Możliwość regulowania prędkości w zakresie 20 - 120% (nominalna prędkość = 100%)			

TYP NIERDZEWNEJ PŁYTY POD PASEM	Typ A ☐	Typ B ☐	Typ C ☐	H _p		mm
				α		°

TRANSPORTOWANY MATERIAŁ	Waga jednego przenoszonego elementu		kg
	Ilość transportowanych elementów na przenośniku		szt.
	Obciążenie przenośnika		kg/m
	Temperatura transportowanego materiału		°C
	Temperatura otoczenia		°C
	Czy materiał transportowany ma ostre krawędzie ?	TAK ☐	NIE ☐
	Czy występuje gromadzenie się materiału ?	TAK ☐	NIE ☐

TAŚMA TRANSPORTUJĄCA	Typ	gładki	☐	maksymalna wysokość zabieraka = 40 mm		
		antypoślizgowy	☐			
		dla żywności	☐			
		z zabierakami	☐			
	Odporność chemiczna	przeciw olejom	☐	Wysokość zabieraka W		mm
inne		☐	Rozstaw zabieraków R		mm	
			Specyfikacja taśmy			

DODATKOWE DANE	Ilość pracujących zmian w ciągu doby (1, 2, 3)	
	Ilość włączeń/wyłączeń w ciągu 1 godz. (maks. 100)	