

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY PRZENOŚNIKÓW

80 CD, 80 CM, 80C

W odpowiednich polach należy wpisać wymaganą informację lub zaznaczyć wariant.

Dla firmy			Telefon		
Osoba kontaktowa			E-mail		
Oznaczenie projektu			Data		Ilość

TYP PRZENOŚNIKA	80 CD ☐ 80 C ☐ 80 CM ☐				
------------------------	---	--	--	--	--

ROZMIARY PRZENOŚNIKA	Całkowita długość przenośnika L:		mm	Szerokość przenośnika S:		mm
	Osiowa długość przenośnika R:		mm	Szerokość pasa P:		mm

PODSTAWA KONSTRUKCJI	W ofercie ma być ujęta podstawa ?		TAK ☐	NIE ☐	
	Wysokość H ₁		mm		
	Wysokość H ₂		mm		
	Sposoby zakończenia podstawy:				
		Mocowanie kątowe Regulowana stopka Obrotowe koło z hamulcem Obrotowe koło bez hamulca Nieruchome koło			

NAPĘD	Proszę zaznaczyć miejsce montażu:		Trójfazowy asynchroniczny napęd z przekładnią ślimakową	
		Lokalizacja silnika	Poziomo do przenośnika ☐ Poziomo od przenośnika ☐ Pionowo na dole ☐ Pionowo na górze (tylko 80 CD) ☐	

SZYBKOŚĆ PRZESUWU PASA	Regulacja prędkości	TAK ☐	NIE ☐	Przyłącze elektryczne	TAK ☐	NIE ☐	
	V nominalna (50 Hz)		m/min	3x230V	☐	3x400V	☐
	Tolerancja (+/-) od nominalnej prędkości (50 Hz)		m/min				
	V maksymalna (m/min)			V minimalna (m/min)			
	Możliwość regulowania prędkości w zakresie 40 - 150% (nominalna prędkość = 100%)						

TYP NIERDZEWNEJ PŁYTY POD PASEM	Typ A ☐ Typ B ☐ Typ C ☐	H _p mm α °
--	--	--

TRANSPORTOWANY MATERIAŁ	Waga jednego przenoszonego elementu		kg	Dodatkowe regulowane ograniczenie boczne (kierunek regulacji) Poziom i pion ☐ Tylko poziomy ☐
	Ilość transportowanych elementów na przenośniku		szt.	
	Obciążenie przenośnika		kg/m	
	Temperatura transportowanego materiału		°C	
	Temperatura otoczenia		°C	
	Czy materiał transportowany ma ostre krawędzie ?	TAK ☐	NIE ☐	
Czy występuje buforowanie produktu ?	TAK ☐	NIE ☐		

TAŚMA TRANSPORTUJĄCA	Typ	gładki	☐	maksymalna wysokość zabieraka = 60 mm	
		antyślizgowy	☐		
		dla żywności	☐		
		z zabierakami	☐		
	Odporność chemiczna	przeciw olejom	☐	Wysokość zabieraka W _H	
inne		☐	Rozstaw zabieraków R		mm
		Specyfikacja taśmy			

DODATKOWE DANE	Ilość pracujących zmian w ciągu doby (1, 2, 3)	
	Ilość włączeń/wyłączeń w ciągu 1 godz. (maks. 400)	