

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY PRZENOŚNIKÓW

40 CD, 40 CM, 40C

W odpowiednich polach należy wpisać wymaganą informację lub zaznaczyć wariant.

Dla firmy			Telefon		
Osoba kontaktowa			E-mail		
Oznaczenie projektu			Data		Ilość

TYP PRZENOŚNIKA	40 CD ☐ 40 C ☐ 40 CM ☐				
------------------------	---	--	--	--	--

ROZMIARY PRZENOŚNIKA	Całkowita długość przenośnika L:		mm	Szerokość przenośnika S:		mm
	Osiowa długość przenośnika R:		mm	Szerokość pasa P:		mm

PODSTAWA KONSTRUKCJI	W ofercie ma być ujęta podstawa ?	TAK ☐	NIE ☐	
	Wysokość H ₁		mm	
	Wysokość H ₂		mm	
	Sposoby zakończenia podstawy:			
	Mocowanie kątowe ☐ Regulowana stopka ☐ Obrotowe koło z hamulcem ☐ Obrotowe koło bez hamulca ☐ Nieruchome koło ☐			

NAPĘD	Proszę zaznaczyć miejsce montażu:		Trójfazowy asynchroniczny napęd z przekładnią ślimakową	
		L ☐	R ☐	Poziomo do przenośnika ☐ Poziomo od przenośnika ☐ Pionowo na dole ☐ Pionowo na górze (tylko 40 CD) ☐
		Lokalizacja silnika		

SZYBKOŚĆ PRZESUWU PASA	Regulacja prędkości	TAK ☐	NIE ☐	Przyłącze elektryczne	TAK ☐	NIE ☐
	V nominalna (50 Hz)		m/min	3x230V ☐	3x400V ☐	
	Tolerancja (+/-) od nominalnej prędkości (50 Hz)		m/min			
	V maksymalna (m/min)			V minimalna (m/min)		
	Możliwość regulowania prędkości w zakresie 40 - 150% (nominalna prędkość = 100%)					

TYP NIERDZEWNEJ PŁYTY POD PASEM	Typ A ☐ Typ B ☐ Typ C ☐	H _p mm α °
--	---	--

TRANSPORTOWANY MATERIAŁ	Waga jednego przenoszonych elementu		kg	Dodatkowe regulowane ograniczenie boczne (kierunek regulacji) Poziom i pion ☐ Tylko poziomy ☐
	Ilość transportowanych elementów na przenośniku		szt.	
	Obciążenie przenośnika		kg/m	
	Temperatura transportowanego materiału		°C	
	Temperatura otoczenia		°C	
	Czy materiał transportowany ma ostre krawędzie ?	TAK ☐	NIE ☐	
	Czy występuje buforowanie produktu ?	TAK ☐	NIE ☐	

TAŚMA TRANSPORTUJĄCA	Typ	gładki	☐	maksymalna wysokość zabieraka = 40 mm
		antyślizgowy	☐	
		dla żywności	☐	
		z zabierakami	☐	
	Odporność chemiczna	przeciw olejom ☐	inne ☐	Wysokość zabieraka W _H mm Rozstaw zabieraków R mm Specyfikacja taśmy

DODATKOWE DANE	Ilość pracujących zmian w ciągu doby (1, 2, 3)	
	Ilość włączeń/wyłączeń w ciągu 1 godz. (maks. 400)	