

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY PRZENOŚNIKA ŁUKOWEGO TAŚMOWEGO

W odpowiednich polach należy wpisać wymaganą informację lub zaznaczyć wariant.

Dla firmy			Telefon		
Osoba kontaktowa			E-mail		
Oznaczenie projektu			Data	Ilość	

ROZMIARY PRZENOŚNIKA ŁUKOWEGO	Promień wewnętrzny Rw:	mm	Szerokość robocza pasa S:	mm
	Kąt przenośnika	90° ☐ 180° ☐ Inny °		

PODSTAWA KONSTRUKCJI	W ofercie ma być ujęta podstawa ? TAK ☐ NIE ☐		
	Wysokość H		mm
	Sposoby zakończenia podstawy:		
	 Mocowanie kątowe Regulowana stopka Obrotowe koło z hamulcem Obrotowe koło bez hamulca Nieruchome koło		

NAPĘD	Trójfazowy, asynchroniczny napęd z przekładnią pasową	☐	☐	☐	☐
	Proszę zaznaczyć miejsce montażu:				

SZYBKOŚĆ PRZESUWU PASA	Regulacja prędkości	TAK ☐ NIE ☐	Przyłącze elektryczne	TAK ☐ NIE ☐
	V nominalna (50 Hz)	m/min	3x230V ☐ 3x400V ☐	
	Tolerancja (+/-) od nominalnej prędkości (50 Hz)	m/min		
	V maksymalna (m/min)		V minimalna (m/min)	
	Możliwość regulowania prędkości w zakresie 40 - 150% (nominalna prędkość = 100%)			

TRANSPORTOWANY MATERIAŁ	Waga jednego przenoszonego elementu	kg	Dodatkowe regulowane ograniczenie boczne (kierunek regulacji) Poziom ☐ i pion ☐ Tylko poziomy ☐
	Ilość transportowanych elementów na przenośniku	ks	
	Obciążenie przenośnika	kg/m	
	Wymiary transportowanego elementu d: x S: x V: mm		
	Temperatura transportowanego materiału	°C	
	Temperatura otoczenia	°C	
	Transportowany materiał ma ostre krawędzie?	TAK ☐ NIE ☐	
	Czy występuje gromadzenie się materiału?	TAK ☐ NIE ☐	

TAŚMA TRANSPORTUJĄCA	Typ	gładka	☐
		antypoślizgowa	☐
		dla żywności	☐
		antystatyczna	☐
Odporność chemiczna	przeciw olejom	☐	
	inne	☐	

DODATKOWE DANE	Ilość pracujących zmian w ciągu doby	
	Ilość włączeń/wyłączeń w ciągu 1 godz. (max. 400)	

UWAGI	
--------------	---