

KWESTIONARIUSZ TECHNICZNY PRZENOŚNIKA ŁUKOWEGO MODULARNEGO

W odpowiednich polach należy wpisać wymaganą informację lub zaznaczyć wariant.

Dla firmy			Telefon		
Osoba kontaktowa			E-mail		
Oznaczenie projektu			Data		Ilość

ROZMIARY PRZENOŚNIKA ŁUKOWEGO	Promień wewn. (min. 2,2xP) R:		mm	Szerokość robocza S:		mm
	Szerokość taśmy P:		mm	Szerokość ramy SR:		mm
	Szerokość z napinaczami C:		mm			
	Długość (2xP, min. 500mm) L1:		mm	Długość (2xP, min. 500mm) L2:		mm
	Całkowita długość LC1:		mm	Całkowita długość LC2:		mm
	Kąt przenośnika	90° ☐	180° ☐	Inny	°	

PODSTAWA KONSTRUKCJI	W ofercie ma być ujęta podstawa ? TAK ☐ NIE ☐	
	Wysokość H mm	
	Sposoby zakończenia podstawy:	
	Mocowanie kątowe Regulowana stopka Obrotowe koło z hamulcem Obrotowe koło bez hamulca Nieruchome koło	

NAPĘD	Trójfazowy, asynchroniczny napęd z przekładnią pasową	☐	☐	☐	☐
	Proszę zaznaczyć miejsce montażu:				

SZYBKOŚĆ PRZESUWU PASA	Regulacja prędkości	TAK ☐ NIE ☐	Przyłącze elektryczne	TAK ☐ NIE ☐
	V nominalna (50 Hz)	m/min	3x230V ☐	3x400V ☐
	Tolerancja (+/-) od nominalnej prędkości (50 Hz)	m/min		
	V maksymalna (m/min)		V minimalna (m/min)	
Możliwość regulowania prędkości w zakresie 40 - 150% (nominalna prędkość = 100%)				

TRANSPORTOWANY MATERIAŁ	Waga jednego przenoszonego elementu		kg	Dodatkowe regulowane ograniczenie boczne (kierunek regulacji) Poziom ☐ i pion ☐ Tylko poziom ☐
	Ilość transportowanych elementów na przenośniku		ks	
	Obciążenie przenośnika		kg/m	
	Wymiary transportowanego elementu d: x s: x v:	mm		
	Temperatura transportowanego materiału		°C	
	Temperatura otoczenia		°C	
	Transportowany materiał ma ostre krawędzie?	TAK ☐ NIE ☐		
Czy występuje gromadzenie się materiału?	TAK ☐ NIE ☐			

TAŚMA TRANSPORTUJĄCA	Typ	gładka	☐
		antypoślizgowa	☐
		dla żywności	☐
		antystatyczna	☐
Odporność chemiczna	przeciw olejom	☐	
	inne	☐	

DODATKOWE DANE	Ilość pracujących zmian w ciągu doby	